

# Sistema de Reconocimiento de objetos en tiempo real

## Real-time Object Recognition System

Jorge Estarita, Andrés Jiménez, Jaime Brochero, Hugo Escobar

Universidad Simón Bolívar, Barranquilla

**Resumen** | En la actualidad la inteligencia artificial ha sido un avance para el mundo tecnológico, lo cual nos ha sido de gran beneficio. Con este proyecto lo que se busca es aplicar la visión artificial para el reconocimiento de un objeto, el cual será detectado a través de una cámara Web permitiendo que el software del sistema por medio de análisis de patrones determine si este coincide con alguno de los objetos previamente registrados en una base de datos.

**Palabras clave:** | Opencv, Vision Artificial, Sift, Surf, Inteligencia Artificial.

**Abstract** | At present, artificial intelligence has been an advance for the technological world, which has been of great benefit to us. With this project what is sought is to apply the artificial vision for the recognition of an object, which will be detected through a Web camera allowing the system software through pattern analysis to determine if it matches any of the objects previously registered in a database.

**Key words:** | Opencv, Artificial Vision, Sift, Surf, Artificial Intelligence

## I. Introducción

La visión artificial se aplica en distintos campos un ejemplo la medicina en la cual se usa mucho para hacer comparaciones de radiografías, resonancias magnéticas y tomografías. También se aplica en la biología debido a que se pueden distinguir entre aplicaciones microscópicas y macroscópicas. Incluso para el reconocimiento y clasificación de objetos que de hecho se usara en la realización de este proyecto para poder identificar un objeto según el tamaño y su forma.

Sin duda alguna la importancia que genera la inteligencia artificial es muy grande en la actualidad y por eso hemos querido implementarla en un sistema de reconocimiento de objetos óptimo que al momento de querer reconocer imágenes nos dé un excelente resultado, y pueda satisfacer nuestras necesidades de acuerdo al problema que tengamos en el momento.

## II. Marco teórico

### Visión Artificial

Es una rama de la inteligencia artificial que tiene por objetivo modelar matemáticamente los procesos de percepción visual en los seres vivos y generar programas que permitan simular estas capacidades visuales por computadora. La visión artificial permite la detección automática de la estructura y propiedades de un posible mundo dinámico en 3 dimensiones a partir una o varias imágenes bidimensionales del mundo. Las imágenes pueden ser monocromáticas o a color; pueden ser capturadas por una o varias cámaras, y cada cámara puede ser estacionaria o móvil. La estructura y propiedades del mundo tridimensional que se intentan deducir en la visión artificial incluyen no sólo propiedades geométricas (tamaños, formas, localización de

objetos, etc.), sino también propiedades del material (sus colores, sus texturas, la composición, etc.) y la luminosidad u oscuridad de las superficies [1].

### Sift(Scale-invariant feature transform)

Es un algoritmo de reconocimiento de objetos que es aplicado en el área de visión artificial, este fue creado por David Lowe en 1999 que se encarga de extraer ciertas características de las imágenes en escala de grises. Mediante estas, es posible luego reconocer dicha imagen dentro de una base de datos o incluso dentro de otra imagen mayor con otra cantidad de elementos en desorden. Estas características son invariantes a factores de escala, traslación, rotación y parcialmente invariantes a cambios de iluminación y afinidades. [2]

### SURF (Speeded Up Robust Features)

Es uno de los algoritmos más utilizados para extracción de puntos de interés en el reconocimiento de imágenes (Valgren & Lilienthal, 2010). La extracción de los puntos la realiza detectando en primer lugar los posibles puntos de interés y su localización dentro de la imagen. Es mucho más rápido que el método SIFT, ya que los puntos clave contienen muchos menos descriptores debido a que la mayor cantidad de los descriptores son cero. Este descriptor se puede considerar una mejora debido a que las modificaciones que supondría en el código no serían excesivas, ya que el descriptor SURF utiliza la gran mayoría de las funciones que utiliza el descriptor SIFT [3].

En la universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México se implementaron los algoritmos de reconocimiento de patrones SURF y SIFT en plataformas robóticas móviles permite el uso de los mismos en una serie de tareas amplias como lo pueden ser el acomodo de libros en una biblioteca de manera automática o la selección y aislamiento de

material peligroso. se realizó utilizando la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de una plataforma robótica móvil Robotino, las librerías de código libre OpenCV y el sensor de visión propio del robot. Se buscó ampliar los datos obtenidos implementando dichos algoritmos de manera autónoma en plataformas nuevas adquiridas y calibrando empíricamente cada algoritmo independientemente. [4]

### III. Estado del arte

En la universidad Central de Florida se aplicó el reconocimiento de objetos mediante un modelo 2D en un proyecto. Para empezar, se definió la topología la cual cumpliera un papel fundamental para la identificación de objetos de tal forma que se pudiese representar en un gráfico, mediante este se planeó el manejo de imágenes redundantes.

Luego se utilizó la continuidad del movimiento en video y entendimiento. Después se aplicó un algoritmo para realizar las coincidencias basadas en la entrada de video Y demostrar que los resultados obtenidos utilizando una secuencia de vídeo Son mucho más robustos que el uso de una sola imagen. Este enfoque es nuevo debido a que no se requiere ningún conocimiento de Calibración de la cámara o punto de vista mientras genero el modelo [5].

En la Universidad de Carmen Mellon se realizó un trabajo el cual proponía un enfoque probabilístico para Modelización y reconocimiento de categorías de objetos que combina dos tipos de evidencia visual complementaria, visual Contenidos y enlaces interconectados entre las imágenes. De esta manera, el enfoque no sólo incrementa el modelado y reconocimiento. También ofrece posibles soluciones a varios problemas incluyendo el modelado de la información geométrica, La complejidad computacional y la ambigüedad inherente De palabras visuales. Este puede ser incorporado en cualquier modelo generativo, pero aquí consideramos dos Modelos, pLSA y LDA. Los resultados experimentales muestran modelos de temas actualizados mediante la adición de términos de los modelos pLSA y LDA estándar [6].

En la universidad Del Cairo, Egipto se desarrolló una plataforma robótica para los sistemas de monitoreo y vigilancia aplicando el uso de visión artificial a través de Opencv. Se tuvo muy en cuenta que estos sistemas son considerados como uno de los más confiables y comúnmente utilizados de los sistemas de seguridad.

Estos dependen en gran medida de la interacción humana para una óptima operación. En un entorno en el que un alto nivel de seguridad es necesario, los problemas causados por errores humanos no son aceptables. Eliminando la interacción humana de la vigilancia automática en los sistemas de seguridad, se pudo crear un sistema de seguridad más fiable para tasa de detección y prevención de delitos. Esto sólo pudo lograrse mediante la introducción de capacidades de visión por ordenador a estos sistemas. Estos sistemas autónomos deben ser capaces de reunir Información de los fotogramas capturados por el circuito cerrado Televisión (CCTV) y las utilizan para diferentes aplicaciones Tales como reconocimiento de placas de matrícula de vehículos, reconocimiento facial, etc. [7].

En la universidad nova de Lisboa, se desarrolló un sistema móvil en tiempo real para reconocimiento de objetos. el sistema se ejecuta localmente en un dispositivo móvil. Se diferencia de los enfoques más comunes para sistemas móviles, ya que no necesita conectarse a un servidor para procesar imágenes y clasificación. Los métodos propuestos son eficientes y fiables, lo que significa que dan una rápida al usuario móvil y, al mismo tiempo, tienen razonables de detección/

identificación. La rápida retroalimentación promueve una mejor interacción y cooperación entre el usuario y la aplicación móvil, por consiguiente, también puede mejorar la calidad de la detección/ identificación. [8]

En la universidad de Augsburg, se propuso un método altamente efectivo y escalable, un framework para el reconocimiento de logotipos en imágenes. En el centro de este método establece un método para codificar e indexar la distribución espacial relativa de las características locales detectadas en el logotipo. Basado en el análisis de las características locales y composición de estructuras espaciales básicas, como triángulos se puede derivar una representación cuantificada de las regiones en los logotipos y minimizar las detecciones de falsos positivos. Además, se propuso un índice en cascada para reconocimiento multi-clase de logos. Para la evaluación de nuestro sistema se construyó y lanzó un punto de referencia de reconocimiento de logotipo que consiste en imágenes de logotipo etiquetadas manualmente, complementadas con imágenes, todas publicadas en Flickr. El conjunto de datos consta de un entrenamiento, validación y prueba con 32 clases de logotipo. [9]

En la universidad de Tokio, se aplicaron una serie de técnicas de procesamiento de Imagen, audio y análisis de texto para el reconocimiento de objetos en un programa en vivo. Para entender los enunciados en videos de acuerdo con la Escena, fue esencial reconocer el objeto aparece en el Video. Primero un Tema de cada segmento de video se identifica en base a HMMs Para obtener buenos ejemplos para la adquisición del modelo de objeto. Después de eso, las imágenes en primer plano se extraen de secuencias de imágenes, Y una región de atención en la imagen en primer plano es determinado. Entonces, una palabra importante se extrae como una Palabra clave de enunciados alrededor de la imagen de primer plano, y Se hace corresponder a la imagen de primer plano. Recolectando un Conjunto de imagen de primer plano y palabra clave de una gran cantidad de Videos, modelos de objeto se adquieren. Después de adquirir el objeto Modelos, el reconocimiento de objetos se realiza en base Modelos de objetos adquiridos e información lingüística. [10]

En la universidad central de Venezuela, se desarrolló un sistema reconocedor-seguidor mediante el cual se pudiese reconocer los objetos mediante 2 redes neuronales las cuales fueron utilizadas para el procesamiento de imágenes. El uso de estas fue tan importante porque funcionan mediante ejemplos y el usuario no necesita conocer los fenómenos subyacentes, también permiten ejecutar procesamiento paralelo. La primera red se especializa en seguir un objeto seleccionado y una vez entrenada participa en un sistema de control a lazo cerrado en el cual las imágenes recibidas controlan directamente el movimiento del ojo. Este arreglo reproduce artificialmente un fenómeno similar al micro temblor ocular (OMT, por sus siglas en inglés) característico en los ojos de los mamíferos. Las señales OMT son guardadas en elementos de memoria de corta duración y se convierten en la entrada de una segunda red neural que converge en una única "célula concepto", cuya actividad determina la presencia del objeto seleccionado. [11]

En la Universidad de Naples, se desarrolló una aplicación móvil la cual cumple la función de reconocimiento de imágenes para crear y entregar contenidos multimedia por servicios ubicuos para el público. Las técnicas de reconocimiento de imágenes han sido utilizadas para desarrollar herramientas, que emergen como un soporte para expertos y aplicaciones y servicios para usuarios finales, que mejoren y simplifiquen la interacción del usuario con la cultura patrimonio. Se proporcionó detalles sobre la implementación Tecnologías y se concentró en el procesamiento de imágenes, Técnica utilizada para el

desarrollo de componentes más relevantes. Como se ve, con el teléfono inteligente conectado a Internet, Interacción visual es la más intuitiva y fácil encontrar información relevante para el contexto en el que se Usuario se encuentra y es relevante para sus intereses. La navegación permite, mediante GPS, brújula y RFID, visitar el sitio según itinerarios culturales impulsados por el interés del usuario. El procesamiento de imágenes se utiliza para extraer información semántica y hacer transparente al usuario la utilización de Ontologías para el descubrimiento inteligente o contenidos relevantes En técnicas semánticas. El usuario puede utilizar la cámara de su teléfono Señalar un objeto de interés para reconocer los detalles del Imagen, para recuperar información cultural y contenidos de nuevos medios Que están semánticamente relacionados con esa imagen. [12]

En la universidad de Scotland, se desarrolló un framework el cual utiliza visión computacional de alto nivel conocido como VisionCPP. El cual que aborda la Portabilidad de las aplicaciones de visión computarizada desarrolladas Sobre diferentes plataformas habilitadas para OpenCL. VisionCPP apoya la construcción en tiempo de compilación y optimización De kernels de OpenCL utilizando SYCL como back-end Para apuntar plataformas habilitadas para OpenCL. Este es ideal para plataformas incrustadas, ya que impide la imprevisibilidad, construcción en tiempo de ejecución y uso de memoria requerido para los kernels OpenCL de aplicaciones de visión. Toma ventaja del estilo de programación de una sola fuente de SYCL, VisionCPP permite a los programadores desarrollar fácilmente una visión personalizada con operaciones en C ++. [13]

En la universidad de Wellington, nueva Zelanda se aplicó dentro de la programación genética (GP) la forma óptima de describir Los puntos extraídos de la imagen por el algoritmo SIFT. A través de las pruebas y los resultados de las estas se notó que el programa más apto de la programación genética puede mejorar los descriptores SIFT estándar después de sólo unas pocas generaciones de una pequeña población. Mientras que los primeros resultados pueden no mostrar mayores mejoras que los estándares SIFT, abren la puerta a nuevas investigaciones y experimentación. [14]

En la Universidad de François Rabelais, se desarrolló una aplicación para el reconocimiento de objetos usando el reconocedor de marcadores para poder identificar los elementos que se enfoquen mediante la cámara de una tableta y esta se encarga de dar una descripción acerca del objeto. Ese estudio abre la posibilidad de que la posibilidad mejorar el aplicativo que contenga un mejor procesamiento de imágenes Y métodos de aprendizaje automático. También que sea usado para reconocer en tiempo real. [15]

En la universidad de Firenze, se realizó un proyecto de reconocimiento fiable para un robot de los objetos según el medio ambiente. El trabajo se realizó sobre el hecho de que los robots pueden observar a los seres humanos interactuando con los objetos en su entorno, y por lo tanto proporcionando numerosas señales no visuales a las identidades de esos objetos. Se investigó un enfoque flexible de reconocimiento de objetos Que puede utilizar cualquier señal múltiple, si son visuales Claves intrínsecas al objeto o proporcionadas por la observación de un humano. Se notó la difícil cuestión de que múltiples pistas las cuales Pueden tener diferente peso en su asociación con un objeto Definición y deben tenerse en cuenta durante el reconocimiento. [16]

En la universidad Veracruzana, se realizó un trabajo acerca del aprendizaje y reconocimiento método para un humanoide. Este método tiene por objetivo ventaja de los recursos de la nube, ya que se basa en la imagen búsqueda web para construir conjuntos de entrenamiento para objetos de aprendizaje apariencia. En caso de que el acceso a internet no esté disponible, el robot humano podrá mostrar los objetos y adquirir las imágenes usando su cámara. a través de esta técnica, el

método pretende ser el marco natural para la interacción humano-robot y para proporcionar tanta autonomía como sea posible al robot. [17]

En la universidad de Firenze, se desarrolló un proyecto con el objetivo de realizar la clasificación de objetos en tiempo real y el reconocimiento de ilustraciones usando un dispositivo portátil, para mejorar la experiencia del usuario durante una visita al museo proporcionando información contextual y realizando perfiles de usuario. Se propuso el uso de una red CNN compacta que realiza la clasificación de objetos y la localización de ilustraciones y, usando las mismas características de CNN, con el propósito de un reconocimiento robusto de las ilustraciones. [18]

En la universidad de Texas Tech, se desarrolló un algoritmo que permite a los robots identificar un Conjunto de objetos interesantes, utilizando la apariencia y pistas contextuales extraídas de un pequeño número de imágenes para aprender eficientemente modelos de estos objetos. Los robots aprenden el mapa del dominio y consideran objetos que se mueven para ser interesantes, usando señales de movimiento para identificar Las regiones de imagen correspondientes. Modelos de objetos aprendidos automáticamente de estas regiones consisten en la disposición espacial del gradiente, características, modelos basados en gráficos de vecindades de características de gradiente, modelos basados en partes de segmentos de imagen, distribuciones de color, y modelos de mezcla de contexto local. Los modelos aprendidos se utilizan para el reconocimiento de objetos en escenas novedosas basadas en la minimización de la energía Y un modelo generativo para la fusión de la información. [19,20]

#### IV. Conclusión

La detección de objetos ha tenido múltiples aplicaciones en tiempos actuales y existen diversas librerías Open Source que facilitan su uso. La información recolectada sobre aplicaciones previas que utilizan reconocimiento se utilizará como insumo para definir los requerimientos del sistema a construir.

Este sistema tiene el simple propósito de reconocer los objetos los cuales sean mostrados a través de la cámara web y este se encargará de identificarlos mediante el algoritmo que sea implementado durante el desarrollo del aplicativo. Todo esto con el propósito de que este sea lo más eficaz para su uso en un sistema inteligente [21-22].

#### V. Agradecimientos

El siguiente trabajo fue realizado mediante la supervisión de la ingeniera Silvia Moreno, a quien le queremos dar el agradecimiento por haber trabajado con nosotros durante la realización de este proyecto. También, por el tiempo, paciencia y control de todo el proceso realizado durante todo este tiempo para que todo resultase de la manera más eficaz posible.

#### VI. Referencias bibliográficas

- [1] «S.A.B.I.A.,» 12 2010. [EN LÍNEA]. AVAILABLE: [HTTP://SABIA.TIC.UDC.ES/GC/CONTENIDOS%20ADICIONAL ES/TRABAJOS/3D/VISIONARTIFICIAL/](http://SABIA.TIC.UDC.ES/GC/CONTENIDOS%20ADICIONAL ES/TRABAJOS/3D/VISIONARTIFICIAL/).
- [2] J. B. Pablo Flores, «Instituto de Ingeniería Eléctrica,» 23 abril 2017. [En línea]. Available: <http://iie.fing.edu.uy/investigacion/grupos/gti/timag/trabajos/2011/key points/FundamentoSIFT.pdf>.
- [3] D. G. LOWE, «Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints,» [En línea]. Available: [2] «Universidad de les Illes Balears,» [En línea]. Available: [http://dmi.uib.es/~ygonzalez/VI/Material\\_del\\_Curso/Teoria/Aplicacio](http://dmi.uib.es/~ygonzalez/VI/Material_del_Curso/Teoria/Aplicacio)

nes\_VC.PDF. [Último acceso: 19 03 2017]. [Último acceso: 25 04 2017].

[4] Lorenzo García Tena, Humberto Sossa, Alejandro Alvarado, Osslan Vergara, Victor Manuel Hinojosa Zubia, Francisco Javier López Benavides, «Reconocimiento de objetos en una plataforma robótica móvil.» [En línea]. Available: <http://openjournal.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/viewFile/747/715>. [Último acceso: 25 04 2017].

[5] Humera Noor, Shahid H. Mirza, Yaser Sheikh, Amit Jain, Mubarak Shah, «Model Generation for Video-based Object Recognition.» 27 10 2006. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/1190000/1180791/p715-noor.pdf?ip=181.49.93.209&id=1180791&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=760393415&CFID=76943537&\\_\\_acm\\_\\_=1494281742\\_1d01e5dba9f8c45](http://delivery.acm.org/10.1145/1190000/1180791/p715-noor.pdf?ip=181.49.93.209&id=1180791&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=760393415&CFID=76943537&__acm__=1494281742_1d01e5dba9f8c45). [Último acceso: 2017 05 08].

[6] Gunhee Kim, Christos Faloutsos, Martial Hebert, «Unsupervised Modeling and Recognition of Object Categories with Combination of Visual Contents and Geometric Similarity Links.» 31 10 2008. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/1470000/1460164/p419-kim.pdf?ip=181.49.93.209&id=1460164&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=760393415&CFID=76943537&\\_\\_acm\\_\\_=1494283652\\_908289685f9f8c71](http://delivery.acm.org/10.1145/1470000/1460164/p419-kim.pdf?ip=181.49.93.209&id=1460164&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=760393415&CFID=76943537&__acm__=1494283652_908289685f9f8c71). [Último acceso: 08 05 2017].

[7] Ahmed Aly Ibrahim, ZainhomSayedGhareeb, Omar M. Shehata, El-Sayed Imam Morgan, «A Robotic Surveillance Platform Based on an On-board Computer Vision Approach.» 11 12 2016. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/3030000/3029626/p41-Ibrahim.pdf?ip=181.49.93.209&id=3029626&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=760393415&CFID=76943537&\\_\\_acm\\_\\_=1494285835\\_9a9313e26dc6e](http://delivery.acm.org/10.1145/3030000/3029626/p41-Ibrahim.pdf?ip=181.49.93.209&id=3029626&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=760393415&CFID=76943537&__acm__=1494285835_9a9313e26dc6e). [Último acceso: 08 05 2017].

[8] Ana Lameira, Rui Jesus, Nuno Correia, «Real-time object recognition using mobile devices.» 02 09 2011. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/2040000/2037485/p687-lameira.pdf?ip=181.49.93.17&id=2037485&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&\\_\\_acm\\_\\_=1494816142\\_236f64b62c4da](http://delivery.acm.org/10.1145/2040000/2037485/p687-lameira.pdf?ip=181.49.93.17&id=2037485&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&__acm__=1494816142_236f64b62c4da). [Último acceso: 14 05 2017].

[9] Stefan Romberg, Luis Garcia Pueyo, Roelof van Zwol, Rainer Lienhart, «Scalable Logo Recognition in Real-World Images.» 20 04 2011. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/2000000/1992021/a25-romberg.pdf?ip=181.49.93.17&id=1992021&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&\\_\\_acm\\_\\_=1494817029\\_55a2ec38a5e836](http://delivery.acm.org/10.1145/2000000/1992021/a25-romberg.pdf?ip=181.49.93.17&id=1992021&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&__acm__=1494817029_55a2ec38a5e836). [Último acceso: 14 05 2017].

[10] Tomohide Shibata, Norio Kato, Sadao Kurohashi, «Automatic Object Model Acquisition and Object Recognition by Integrating Linguistic and Visual Information.» 29 09 2007. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/1300000/1291327/p383-shibata.pdf?ip=181.49.93.17&id=1291327&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&\\_\\_acm\\_\\_=1494818289\\_20d0abcab6ed0](http://delivery.acm.org/10.1145/1300000/1291327/p383-shibata.pdf?ip=181.49.93.17&id=1291327&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&__acm__=1494818289_20d0abcab6ed0). [Último acceso: 14 05 2017].

[11] OSCAR GUILLERMO CHANG, «DETECCION DE OBJETOS COMPLEJOS USANDO REDES NEURALES Y MICROTREMOR OCULAR.» 10 2013. [En línea]. Available: <http://www.scielo.org.ve/pdf/rfiucv/v28n4/art06.pdf>. [Último acceso: 14 05 2017].

[12] Alba Amato, Salvatore Venticinque, Beniamino Di Martino, «Image Recognition and Augmented Reality in Cultural Heritage Using OpenCV.» 04 12 2013. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/2540000/2536878/p53-amato.pdf?ip=181.49.93.17&id=2536878&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&\\_\\_acm\\_\\_=1494820793\\_4ae78f185b07a16f](http://delivery.acm.org/10.1145/2540000/2536878/p53-amato.pdf?ip=181.49.93.17&id=2536878&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&__acm__=1494820793_4ae78f185b07a16f). [Último acceso: 14 05 2017].

[13] Mehdi Goli, «VisionCPP: A SYCL-based Computer Vision Framework.» 21 04 2016. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/2910000/2909444/a6-Goli.pdf?ip=181.49.93.17&id=2909444&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&\\_\\_acm\\_\\_=1494821696\\_e40cb9cd85329ff0d9](http://delivery.acm.org/10.1145/2910000/2909444/a6-Goli.pdf?ip=181.49.93.17&id=2909444&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&__acm__=1494821696_e40cb9cd85329ff0d9). [Último acceso: 14 05 2017].

[14] Samuel Hindmarsh, Peter Andreae, Mengjie Zhang, «Genetic Programming for Improving Image Descriptors Generated Using the Scale-Invariant Feature Transform.» 28 11 2012. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/2430000/2425855/p85-hindmarsh.pdf?ip=181.49.93.17&id=2425855&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&\\_\\_acm\\_\\_=1494821973\\_dea99125fe3d](http://delivery.acm.org/10.1145/2430000/2425855/p85-hindmarsh.pdf?ip=181.49.93.17&id=2425855&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&__acm__=1494821973_dea99125fe3d). [Último acceso: 14 05 2017].

[15] Frederic Rayar, Armand Renaudeau, «Marker-free Object Recognition on Tabletops: An Exploratory Study.» 18 11 2015. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/2830000/2823508/p373-rayar.pdf?ip=181.49.93.17&id=2823508&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&\\_\\_acm\\_\\_=1494823432\\_863eebb73e725af](http://delivery.acm.org/10.1145/2830000/2823508/p373-rayar.pdf?ip=181.49.93.17&id=2823508&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936559869&CFID=22372389&__acm__=1494823432_863eebb73e725af). [Último acceso: 15 05 2017].

[16] Sarah Aboutalib, Manuela Veloso, «Towards using multiple cues for robust object recognition.» 18 05 2007. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/1330000/1329354/a189-aboutalib.pdf?ip=179.32.113.232&id=1329354&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936921336&CFID=11232684&\\_\\_acm\\_\\_=1494880941\\_bf1e6ac99](http://delivery.acm.org/10.1145/1330000/1329354/a189-aboutalib.pdf?ip=179.32.113.232&id=1329354&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936921336&CFID=11232684&__acm__=1494880941_bf1e6ac99). [Último acceso: 15 05 2017].

[17] Enrique Hidago Peña, Luis Felipe Marin Urias, Fernando Montes Gonzalez, Antonio Marin-Hernandez, Homero V. Rios Figueroa, «Learning from the web: recognition method based on object appearance from internet images.» 06 03 2013. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/2450000/2447606/p139-hidalgo-pena.pdf?ip=181.49.93.17&id=2447606&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936988923&CFID=11415282&\\_\\_acm\\_\\_=1494895413\\_5e9db3f8](http://delivery.acm.org/10.1145/2450000/2447606/p139-hidalgo-pena.pdf?ip=181.49.93.17&id=2447606&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936988923&CFID=11415282&__acm__=1494895413_5e9db3f8). [Último acceso: 15 05 2017].

[18] Giovanni Taverri, Stefano Lombini, Lorenzo Seidenari, Marco Bertini, Alberto Del Bimbo, «Real-time Wearable Computer Vision System for Improved Museum Experience.» 19 10 2016. [En línea]. Available: <http://delivery.acm.org/10.1145/2980000/2973813/p703-taverri.pdf?ip=181.49.93.17&id=2973813&acc=ACTIVE%20SERVICE>

ICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936988923&CFTOKEN=11415282&\_\_acm\_\_=1494895759\_1701cad4900. [Último acceso: 15 05 2017].

[19] E Embuz, J D Fernández-Ledesma, "Propuesta de un Método para la Aplicación de un Modelo de Simulación Basada en Agentes del Sistema Regional de Innovación", *Revista Investigación e Innovación en Ingenierías*, vol. 3 (2), 2015.

[20] Y. Rivera Julio, "Bases De Datos Geograficas Y Autocorrelación Espacial Para Identificar Patrones De Distribuciones Espaciales", *Revista Investigación e Innovación en Ingenierías*, vol. 2 (1), 2014.

[21] B. Londoño González and PA. Sánchez, "Algoritmo novedoso para la detección de tareas repetitivas en el teclado", *Investigacion e Innovación en Ingenierías*, vol. 3, no. 2, 2015. DOI: 10.17081/invinno.3.2.2031

[22] Xiang Li, Mohan Sridharan, Catie Meador, «Learning visual object models on a robot using context and appearance cues.» 10 05 2013. [En línea]. Available: [http://delivery.acm.org/10.1145/2490000/2485124/p1167-li.pdf?ip=181.49.93.17&id=2485124&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936988923&CFTOKEN=11415282&\\_\\_acm\\_\\_=1494896277\\_5b19db240db57dcd4](http://delivery.acm.org/10.1145/2490000/2485124/p1167-li.pdf?ip=181.49.93.17&id=2485124&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=D910738817C0A376%2EDAFD382DC1357BC5%2E24E4BB1ECA7F22B6%2E4D4702B0C3E38B35&CFID=936988923&CFTOKEN=11415282&__acm__=1494896277_5b19db240db57dcd4). [Último acceso: 15 05 2017].